

WIJ GARANDEREN

De productielijn waarop de g60 setionaaldeuren worden geproduceert is een van de meest recente en meest geautomatiseerde éénheden in Europa. Het ononderbroken productieproces zorgt voor een constante hoge kwaliteit voor alle onderdelen van de deur. En dus ook voor de panelen die naast een hoog isolerende kern voorzien zijn van een thermische onderbreking.

Normstahl GARAGEDEUREN

THERMISCHE ISOLATIE 42 MM PANEEL U-WAARDEN IN W/M² °C

WIND DOORLAATBAARHEID

LINE, TREND, STYLE	KLASSE 1
CLASSIC, ELLIPS	KLASSE 2

WATERDOORLAATBAARHEID

MET HANDGREEP	KLASSE 0
ZONDER HANDGREEP	KLASSE 2

WINDDICHTHEID

DMB	VENSTER	LINE, TREND, STYLE	CLASSIC ELLIPS
1800-3000	NEE	KLASSE 4	KLASSE 2
1800-3000	JA	KLASSE 2	KLASSE 2
3001-5000	NEE	KLASSE 2	KLASSE 2
3001-5000	JA	KLASSE 2	KLASSE 2

THERMISCHE ISOLATIE ZONDER VENSTERS

HOOGTE	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	-
3000	1,23	1,18	1,13	1,08	1,05	-
2650	1,24	1,19	1,14	1,09	1,06	-
2125	1,27	1,23	1,18	1,14	1,11	1,06
BREEDTE	1800	2100	2500	3001	3500	4700

THERMISCHE ISOLATIE MET VENSTERS

HOOGTE	1,35	1,31	1,21	1,18	1,15	-
3000	1,35	1,31	1,21	1,18	1,15	-
2650	1,38	1,34	1,23	1,20	1,18	-
2500	1,40	1,36	1,26	1,23	1,21	1,17
2125	1,45	1,41	1,31	1,27	1,25	1,22
BREEDTE	1800	1950	2750	3001	3500	4600



WIJ GARANDEREN

Het uiterst geperfectioneerde industriële productieproces waarmee de Euro-sectionaaldeuren worden geproduceerd staat garant voor een optimale productkwaliteit. De individueel op maat gemaakte deurpanelen worden door middel van een uitgekiend volautomatisch injectieproces voorzien van een isolatiekern met hoge dichtheid.

Normstahl GARAGEDEUREN

ES100 DEUREN U-WAARDEN IN W/M²K

WIND DOORLAATBAARHEID

EURO

KLASSE 2

WATERDOORLAATBAARHEID

MET HANDGREEP

KLASSE 1

ZONDER HANDGREEP

KLASSE 3

WINDDICHTHEID

EURO

KLASSE 4

ES100 DEUREN ZONDER VENSTERS

HOOGTE	1,50	1,45	1,40	1,40	1,35
3125	1,50	1,45	1,40	1,40	1,35
2500	1,55	1,50	1,45	1,45	1,40
1800	1,60	1,55	1,55	1,50	1,50
BREEDTE	1800	2100	2800	3500	5000

ES100 DEUREN MET VENSTERS IN DE TOPSECTIE

HOOGTE	1,55	1,50	1,50	1,45	1,45
3125	1,55	1,50	1,50	1,45	1,45
2500	1,60	1,55	1,55	1,50	1,50
1800	1,70	1,65	1,65	1,65	1,60
BREEDTE	1800	2100	2800	3500	5000

ES100 DEUREN MET ALUMINIUM FRAMECONSTRUCTIE IN DE TOPSECTIE

HOOGTE	1,90	1,90	1,85	1,80	1,80
3125	1,90	1,90	1,85	1,80	1,80
2500	2,05	2,00	1,95	1,95	1,90
1800	2,40	2,35	2,30	2,30	2,30
BREEDTE	1800	2100	2800	3500	5000

